

Hoja de datos de seguridad

según 2001/58/CE

VERSTÄRKER 220 NE.C.

Fecha : 13.12.2006

Código del producto : 7950

Página 1 de 6

1. Identificación de la sustancia o preparado y de la sociedad o empresa**1.1 Identificación de la sustancia o del preparado**

VERSTÄRKER 220 NE.C.

Uso de la sustancia o preparado

Crosslinking agent, Hardener

1.2 Identificación de la sociedad o empresa

Compañía : RUDOL-FABRIK Hermann Hagemeyer

Carretera : Sürther Str. 172

Población : D-50321 Brühl

Apartado de correos : 17 04

D-50307 Brühl

Socio : Klaus Markus

Teléfono : 02232-94592-0

Telefax : 02232-945929

Area : Labor

Teléfono de urgencias : 02232-945920

2. Composición/información sobre los componentes**Características químicas** (preparado)

polyisocyanato solution

Componentes peligrosos

No. EG	No. CAS	Nombre químico	Cantidad	Clasificación
205-500-4	141-78-6	Ethylacetat	65%	F, Xi R11-36-66-67
247-722-4	26471-62-5	m-Tolyldiendiisocyanat	0,1 -<0,4%	Carc. Cat. 3, T+, Xi R40-26-36/37/38-42/43-52-53

El texto completo de las frases R se encuentra en el epígrafe 16

3. Identificación de los peligros**Clasificación**

Símbolos : Fácilmente inflamable, Nocivo, Irritante

Frases R :

Fácilmente inflamable.

Nocivo por inhalación.

Irrita los ojos.

Posibilidad de sensibilización por inhalación.

La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.

Peligros específicos

Al usarlo pueden formarse mezclas aire-vapor explosivas/inflamables.

4. Primeros auxilios**En caso de contacto con la piel**

En caso de contacto con la piel, lávese inmediata y abundantemente con Wasser und Seife.

En caso de contacto con los ojos

Enjuagar inmediatamente los ojos con agua abundante. Acúdase a un oculista.

En caso de ingestión

En caso de irritación de las vías respiratorias o en caso de ingestión hay que consultar a un médico.

5. Medidas de lucha contra incendios

Hoja de datos de seguridad

según 2001/58/CE

VERSTÄRKER 220 NE.C.

Fecha : 13.12.2006

Código del producto : 7950

Página 2 de 6

Medios de extinción adecuados

Producto químico en polvo Dióxido de carbono (CO₂) Medios de extinción - incendios importantes
Niebla de pulverización de agua o espuma. En caso de incendio o de explosión, no respire los humos.

Medios de extinción que no deben utilizarse por razones de seguridad

No usar un chorro compacto de agua ya que puede dispersar y extender el fuego.

Peligros especiales que resulten de la exposición a la sustancia o al preparado en sí, a los productos de combustión o a los gases producidos

En caso de incendio pueden formarse monóxido de carbono, óxidos de nitrógeno, vapores de isocianato y trazas ligerísimas de ácido cianhídrico.

Equipo de protección especial para el personal de lucha contra incendios

En caso de fuego, protéjase con un equipo respiratorio autónomo.

Consejos adicionales

Los restos del incendio así como el agua de extinción contaminada, deben eliminarse según las normas locales en vigor.

6. Medidas en caso de vertido accidental**Precauciones para la protección del medio ambiente**

Evite que el producto vaya al alcantarillado.

Métodos de limpieza/recogida

Elimínese mecánicamente; cúbrase el resto con material húmedo y capaz de absorber líquidos (p.ej, serrín, productos a base de silicato de calcio hidratado, arena). Después de aprox. una hora recójase en envases de residuos, no cerrar (desprendimiento de CO₂ !). Consérvese húmedo y déjese durante varios días en un lugar protegido, al aire libre. Eliminación adicional véase capítulo 13.

Consejos adicionales

Retirar todas las fuentes de ignición. Mantener alejadas a las personas de la zona de fuga y en sentido opuesto al viento.

7. Manipulación y almacenamiento**7.1 Manipulación****Indicaciones para la manipulación segura**

Procúrese una ventilación o aspiración suficiente en el puesto de trabajo. La aspiración del aire durante la aplicación a pistola es necesaria. Evitar contacto con piel y ojos.

Indicaciones respecto a protección contra incendio y explosión

Manténgase separado del calor y de las fuentes de ignición.

7.2 Almacenamiento**Exigencias relativas a almacenes y recipientes**

Mantener los envases herméticamente cerrados en un lugar fresco y bien ventilado.

8. Controles de la exposición/protección personal**8.1 Valores límite de la exposición****Lista de Valores Límite Ambientales de Exposición Profesional**

No. CAS	Agente químico	ml/m ³	mg/m ³	fib/cc	Categoría	Esp.
141-78-6	Acetato de etilo	400	1460		VLA-ED	
		-	-		VLA-EC	

8.2 Controles de la exposición

Hoja de datos de seguridad

según 2001/58/CE

VERSTÄRKER 220 NE.C.

Fecha : 13.12.2006

Código del producto : 7950

Página 3 de 6

Medidas de higiene

Úsense guantes adecuados y protección para los ojos/la cara. Lávense las manos antes de los descansos y después de terminar la jornada laboral. Quitar y lavar la ropa contaminada antes de reutilizar. Mantener apartado de bebidas y alimentos.

Protección respiratoria

En puestos de trabajo no suficientemente ventilados y durante trabajos de aplicación a pistola es necesario usar equipo respiratorio. Se recomienda mascarille de aire fresco o filtro de combinación A2-P2 para trabajos breves.

Protección de los ojos

Gafas de seguridad

Protección cutánea

Lávense las manos antes de los descansos y después de terminar la jornada laboral.

9. Propiedades físicas y químicas**9.1 Información general**

Estado físico : líquido
 Color : incoloro
 Olor : aromático

9.2 Información importante en relación con la salud, la seguridad y el medio ambiente

Método de ensayo

Cambio de estado

Temperatura de ebullición : 77 °C
 Punto de inflamación : - 3 °C
 Inferior límites de explosión : 2,1 % vol.
 Superior límites de explosión : 11,5 % vol.
 Presión de vapor : 97 hPa
 (a 20 °C)
 Presión de vapor : ca. 228 hPa
 (a 50 °C)
 Densidad (a 20 °C) : 1,0 g/cm³
 Hidrosolubilidad : reacciona con el agua
 (a 20 °C)
 Solubilidad en otros disolventes : Acetona, acetato de etilo
 Viscosidad / dinámica : 3 mPa·s
 (a 20 °C)

Disolvente-Cantidad

65%

9.3 Otros datos

Temperatura de inflamación : 460 °C

10. Estabilidad y reactividad**Condiciones que deben evitarse**

Descomposición térmica: Ninguna descomposición hasta el comienzo de la ebullición.
 Productos de descomposición peligrosos: No se descompone si se almacena y aplica como se indica.

Materias que deben evitarse

Reacciones peligrosas: Reacción exotérmica con aminas, alcoholes, ácidos y bases. Reacciona con el agua formando CO₂. En el caso de recipientes cerrados, existe el peligro de reventamiento por acumulación de presión.

Hoja de datos de seguridad

según 2001/58/CE

VERSTÄRKER 220 NE.C.

Fecha : 13.12.2006

Código del producto : 7950

Página 4 de 6

Consejos adicionales

Reagiert mit Wasser unter CO₂-Bildung. Riesgo de explosión del recipiente. durch aumento de presión
 Unter Druck stehende Gebinde vorsichtig öffnen und entspannen.

11. Información toxicológica**Toxicidad aguda**

Estudios toxicológicos en producto comparable
 Toxicidad aguda:
 DL50/oral/rata = 5760 mg/kg

Efectos específicos en experimentos con animales

Compatibilidad con la piel y las mucosas, conejo:
 Piel - no irritante
 Ojos - levemente irritante

Efectos sensibilizantes

Posibilidad de sensibilización por inhalación.

12. Información ecológica**Ecotoxicidad**

Evitar la penetración en las aguas superficiales , en las aguas residuales y en el terreno.

Movilidad

La resina reacciona con agua en la superficie de contacto, con formación de anhídrido carbónico, dando un producto final de reacción sólido, de alto punto de fusión e insoluble (poliurea). Esta reacción es fuertemente activada por sustancias tensoactivas (p.ej. detergentes) o por disolventes hidrosolubles.

13. Consideraciones relativas a la eliminación**Código de identificación de residuo-Desechos de residuos / producto no utilizado**

080409 RESIDUOS DE LA FABRICACIÓN, FORMULACIÓN, DISTRIBUCIÓN Y UTILIZACIÓN (FFDU) DE REVESTIMIENTOS (PINTURAS, BARNICES Y ESMALTES VÍTREOS), ADHESIVOS, SELLANTES Y TINTAS DE IMPRESIÓN; Residuos de la FFDU de adhesivos y sellantes (incluyendo productos de impermeabilización); Residuos de adhesivos y sellantes que contienen disolventes orgánicos u otras sustancias peligrosas
 Considerado como residuo peligroso.

Eliminación envases contaminados

Inmediatamente después de la última extracción de producto, los envases tienen que vaciarse (sin goteo, sin derrames, sin restos pegados). Después de neutralizar los restos de producto adheridos a las paredes, se tacharán las etiquetas del producto y la denominación de producto peligroso. El aprovechamiento de estos envases vacíos deberá tener lugar con arreglo a la legislación y las disposiciones ecológicas de carácter nacional.

14. Información relativa al transporte**Transporte terrestre**

ADR/RID clase :	3
Placa de aviso	
No. de peligro :	33
UN No. :	1993
ADR/RID Grupo embalaje :	II

Nombre propio del transporte

Hoja de datos de seguridad

según 2001/58/CE

VERSTÄRKER 220 NE.C.

Fecha : 13.12.2006

Código del producto : 7950

Página 5 de 6

1993 - Líquido inflamable, n.e.p. (Ethylacetat, Chlorbenzen)

MPO: NO

Otra información pertinente (transporte terrestre)

Fácilmente inflamable, punto de inflamación -4 °C. Proteger de la humedad. Sensible al calor desde +50 °C.

Mantener separado de productos alimenticios, ácidos y soluciones alcalinas.

Transporte marítimo

Código IMDG :	3
UN No. :	1993
Marine pollutant :	no
IMDG-Grupo embalaje :	II
Etiquetas :	3

Nombre propio del transporte

Flammable liquid, n.o.s (Ethyl acetate, Chlorobenzene)

Transporte aéreo

ICAO/IATA-DGR :	3	
UN No. :	1993	
Etiquetas :	3	
IATA Cantidad máxima - Passenger :		5 L
IATA Cantidad máxima - Cargo :		60 L
ICAO Grupo embalaje :	II	

Nombre propio del transporte

Flammable liquid, n.o.s (Ethyl acetate, Chlorobenzene)

15. Información reglamentaria**15.1 Etiquetado según CE**

Simbolos de peligro : F - Fácilmente inflamable; Xn - Nocivo
 Código : Etiquetado según las directivas de la CEE:

Componentes determinantes del peligro para el etiquetado

m-Tolyldendiisocyanat

Frases R

11	Fácilmente inflamable.
20	Nocivo por inhalación.
36	Irrita los ojos.
42	Posibilidad de sensibilización por inhalación.
66	La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.

Frases S

09	Consérvese el recipiente en lugar bien ventilado.
16	Conservar alejado de toda llama o fuente de chispas - No fumar.
23	No respirar los Dampf/Aerosol.
26	En caso de contacto con los ojos, lávense inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico.
33	Evítese la acumulación de cargas electroestáticas.
45	En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico. (si es posible, muéstresele la etiqueta)

15.2 Legislación nacional

Contamina el agua-clase : 1 - Ligeramente peligroso para el agua
 Datos de la normativa para COVs : 65%

16. Otra información

Hoja de datos de seguridad

según 2001/58/CE

VERSTÄRKER 220 NE.C.

Fecha : 13.12.2006

Código del producto : 7950

Página 6 de 6

Lista de frases R pertinentes

- 11 Fácilmente inflamable.
- 20 Nocivo por inhalación.
- 26 Muy tóxico por inhalación.
- 36 Irrita los ojos.
- 42 Posibilidad de sensibilización por inhalación.
- 52 Nocivo para los organismos acuáticos.
- 53 Puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente acuático.
- 66 La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.
- 67 La inhalación de vapores puede provocar somnolencia y vértigo.
- 36/37/38 Irrita los ojos, la piel y las vías respiratorias.
- 42/43 Posibilidad de sensibilización por inhalación y en contacto con la piel.

Información adicional

Todos los componentes de los productos están inscritos en el Inventario Europeo de Productos Químicos (EINECS), de acuerdo con las disposiciones legales (Directiva de la CE, legislación sobre productos químicos).

Las indicaciones se apoyan hoy día en la posición de nuestros conocimientos, sin embargo se pone que ellas no garantizan la propiedad de producción y no fundan contratos derechos.