

Fiche de données de sécurité

conforme 2001/58/CE

HAFTVERMITTLER P 438 I

Date d'impression : 13.12.2006

Code du produit : 4380

Page 1 de 4

1. Identification de la substance/préparation et de la société/entreprise**1.1 Identification de la substance ou de la préparation**

HAFTVERMITTLER P 438 I

Utilisation de la substance/préparation

Primer Adhésif

1.2 Identification de la société/entreprise

Société : RUDOL-FABRIK Hermann Hagemeyer

Rue : Sürther Str. 172

Lieu : D-50321 Brühl

Boîte postale : 17 04

D-50307 Brühl

Interlocuteur : Klaus Markus

Téléphone : 02232-94592-0

Télécopie : 02232-945929

Ressort : Labor

Numéro de téléphone d'appel d'u 02232-945920

2. Composition/information sur les composants**Caractérisation chimique (préparation)**

Polyetherpolyol mit Zuschlägen

3. Identification des dangers**Classification**

Aucun danger ne résultera du produit s'il est utilisé dans l'état où il est fourni.

4. Premiers secours**Après contact avec la peau**

Après contact avec la peau, se laver immédiatement et abondamment avec Wasser und Seife

Après contact avec les yeux

Rincer immédiatement l'oeil (les yeux) à grande eau. Si l'irritation oculaire persiste, consulter un médecin spécialiste.

5. Mesures de lutte contre l'incendie**Tout moyen d'extinction approprié**Poudre d'extinction Dioxyde de carbone (CO₂) Moyen d'extinction - pour les grands feux Extincteur à l'eau ou à mousse. En cas d'incendie et/ou d'explosion, ne pas respirer les fumées.**6. Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle****Les précautions pour la protection de l'environnement**

Éviter que le produit arrive dans les égouts.

Les méthodes de nettoyage

Essuyer avec une matière absorbante (p.ex. tissu, laine). Conserver dans des récipients adaptés et fermés pour l'élimination.

7. Manipulation et stockage**7.1 Manipulation****Consignes pour une manipulation sans danger**

Fiche de données de sécurité

conforme 2001/58/CE

HAFTVERMITTLER P 438 I

Date d'impression : 13.12.2006

Code du produit : 4380

Page 2 de 4

Conserver les conteneurs secs et hermétiquement fermés pour empêcher l'absorption d'humidité et la contamination.

7.2 Stockage

Classe de stockage (VCI) : 10

8. Contrôle de l'exposition/protection individuelle**8.1 Valeurs limites d'exposition****8.2 Contrôles de l'exposition****Mesures d'hygiène**

Enlever et laver les vêtements contaminés avant réutilisation. Se laver les mains avant les pauses et à la fin de la journée de travail. Porter des gants appropriés et un appareil de protection des yeux/du visage.

9. Propriétés physiques et chimiques**9.1 Informations générales**

L'état physique : visqueux
Couleur : brun clair

9.2 Informations importantes relatives à la santé, à la sécurité et à l'environnement

Testé selon la méthode

Modification d'état

Point d'ébullition :	ca. 250 °C
Point d'éclair :	215 °C
Pression de vapeur : (à 20 °C)	< 2 hPa
Pression de vapeur : (à 50 °C)	<10 hPa
Densité (à 20 °C) :	1,46 g/cm³
Solubilité dans d'autres solvants :	les esters, les cétones
Viscosité dynamique : (à 20 °C)	8000 mPa·s

10. Stabilité et réactivité**Produits de décomposition dangereux**

Pas de décomposition si le produit est entreposé et utilisé selon les prescriptions.

11. Informations toxicologiques**Toxicité aiguë**

LD50 oral, Ratte: > 15000 mg / kg

Effets spécifiques pendant les essais sur les animaux

Haut- und Schleimhaut verträglichkeit, Kaninchen:
Haut, 24 Std. Expos. - ohne Befund
Auge - ohne Befund

12. Informations écologiques**Écotoxicité**

Empêcher le produit d'atteindre les eaux de surface et les eaux résiduelles; ne pas verser à même le sol.

Fiche de données de sécurité

conforme 2001/58/CE

HAFTVERMITTLER P 438 I

Date d'impression : 13.12.2006

Code du produit : 4380

Page 3 de 4

13. Considérations relatives à l'élimination

Élimination

Peut être évacué en décharge ou incinéré, si les réglementations locales le permettent.

Code d'élimination des déchets-Produit

080416 DÉCHETS PROVENANT DE LA FABRICATION, DE LA FORMULATION, DE LA DISTRIBUTION ET DE L'UTILISATION (FFDU) DE PRODUITS DE REVÊTEMENT (PEINTURES, VERNIS ET ÉMAUX VITRIFIÉS), MASTICS ET ENCRE D'IMPRESSION; déchets provenant de la FFDD de colles et mastics (y compris produits d'étanchéité); déchets liquides aqueux contenant des colles ou mastics autres que ceux visés à la rubrique 08 04 15

14. Informations relatives au transport

Transport terrestre (ADR/RID)

ADR/RID classe :	-
Panneau d'avertissement	
No. danger :	-
No. ONU :	-
Étiquetage :	-
ADR/RID Groupe d'emballage :	--

Transport maritime

IMDG-Code :	-
No. ONU :	-
Marine polluant :	no
EmS :	-
IMDG-Groupe d'emballage :	-
Étiquetage :	-

Nom d'expédition

Primer

Transport aérien

ICAO/IATA-DGR :	-
ONU/ID No. :	-
Étiquetage :	-
IATA-Instructions de conditionnement (avion de ligne) :	-
IATA-Quantité maximale (avion de ligne) :	-
IATA-Instructions de conditionnement (cargo) :	-
IATA-Quantité maximale (cargo) :	-
ICAO-Groupe d'emballage :	-

Nom d'expédition

Adhesives

15. Informations réglementaires

15.1 Étiquetage selon la directive CE

15.2 Prescriptions nationales

Classe de pollution des eaux :	1 - pollue faiblement l'eau
1999/13/CE (COV) :	entfällt

16. Autres informations

Information supplémentaire

Fiche de données de sécurité

conforme 2001/58/CE

HAFTVERMITTLER P 438 I

Date d'impression : 13.12.2006

Code du produit : 4380

Page 4 de 4

Die erforderlichen Arbeitsschutzmaßnahmen, einschließlich wirksamer Belüftung und Absaugung an den Arbeitsplätzen, richten sich nach den bestehenden Unfallverhütungsvorschriften.

Les informations portées sont basées sur l'état actuel de nos connaissances. Cette fiche de données de sécurité décrit le produit sous le seul aspect de la sécurité. En aucun cas ces informations ne sauraient être prises comme des garanties de qualité.

(Toutes les données concernant les composants dangereux ont été obtenues, respectivement, dans la dernière version de la fiche technique de sécurité du sous-traitant.)