

Scheda di sicurezza

secondo 2001/58/CE

HAFTVERMITTLER P 437 I

Data di stampa : 13.12.2006

Numero del materiale : 4370

Pagina 1 di 4

1. Denominazione della sostanza/preparato e della società/impresa**1.1 Identificazione della sostanza o preparato**

HAFTVERMITTLER P 437 I

Utilizzazione della sostanza/preparato

/ adesivo

1.2 Identificazione della società/impresa

Ditta : RUDOL-FABRIK Hermann Hagemeyer
Indirizzo : Sürther Str. 172
Città : D-50321 Brühl
Casella postale : 17 04
D-50307 Brühl
Persona da contattare : Klaus Markus Telefono : 02232-94592-0
Telefax : 02232-945929
Dipartimento responsabile : Labor
Telefono d'emergenza : 02232-945920

2. Composizione/informazione sugli ingredienti

Caratterizzazione chimica (preparato)
Polyetherpolyol mit Zuschlügen

3. Identificazione dei pericoli**Classificazione**

Nessun rischio derivante dal materiale così fornito.

4. Interventi di primo soccorso**In seguito a contatto con la pelle**

In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente ed abbondantemente con Wasser und Seife

In seguito a contatto con gli occhi

Sciacquare immediatamente gli occhi con molta acqua. Qualora persista irritazione agli occhi, consultare un medico.

5. Misure antincendio**Idonei mezzi estinguenti**

Polvere chimica Anidride carbonica (CO2) Mezzi di estinzione - grandi incendi Spray di acqua nebulizzata o schiuma. In caso di incendio e/o esplosione non respirare i fumi.

6. Provvedimenti in caso di dispersione accidentale**Precauzioni ambientali**

Non scaricare il prodotto nelle fogne.

Metodi di bonifica

Asciugare con materiale assorbente (es. panno, strofinaccio). Conservare in contenitori adatti e chiusi per lo smaltimento.

7. Manipolazione e immagazzinamento**7.1 Manipolazione****Indicazioni per la sicurezza d'impiego**

Scheda di sicurezza

secondo 2001/58/CE

HAFTVERMITTLER P 437 I

Data di stampa : 13.12.2006

Numero del materiale : 4370

Pagina 2 di 4

Mantenere i recipienti all'asciutto e ben chiusi per evitare l'assorbimento di umidità e la contaminazione.

7.2 Immagazzinamento

Stoccaggio-classe (VCI) : 10

8. Protezione personale/controllo dell'esposizione**8.1 Valori limite per l'esposizione****8.2 Controllo dell'esposizione****Misure generali di protezione ed igiene**

Togliere gli indumenti contaminati e lavarli prima del loro riutilizzo. Lavarsi le mani prima delle pause ed alla fine della giornata lavorativa. Usare guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia.

Protezione delle mani

Guanti di gomma

Protezione degli occhi

Occhiali di sicurezza

9. Proprietà fisiche e chimiche**9.1 Informazioni generali**

Stato fisico : viscoso
Colore : grigio

9.2 Importanti informazioni, sulla salute umana, la sicurezza e l'ambiente

Metodo di determinazione

Cambiamenti in stato fisico

Punto di ebollizione :	ca. 250 °C
Punto di infiammabilità :	215 °C
Pressione vapore : (a 20 °C)	< 2 hPa
Pressione vapore : (a 50 °C)	<10 hPa
Densità (a 20 °C) :	1,85 g/cm ³
Solubilità in altri solventi :	esteri, chetoni
Viscosità / dinamico : (a 20 °C)	8000 mPa·s

10. Stabilità e reattività**Prodotti di decomposizione pericolosi**

Nessuna decomposizione se immagazzinato e usato come indicato.

11. Informazioni tossicologiche**Tossicità acuta**

LD50 oral, Ratte: > 15000 mg / kg

Effetti specifici nell'esame con animali

Haut- und Schleimhaut verträglichkeit, Kaninchen:
Haut, 24 Std. Expos. - ohne Befund
Auge - ohne Befund

12. Informazioni ecologiche

Scheda di sicurezza

secondo 2001/58/CE

HAFTVERMITTLER P 437 I

Data di stampa : 13.12.2006

Numero del materiale : 4370

Pagina 3 di 4

Ecotossicità

Evitare che il prodotto giunga nei corsi d'acqua, nelle acque di scarico o che penetri nel terreno.

13. Osservazioni sullo smaltimento**Informazioni sull'eliminazione**

Può essere mandato in discarica o incenerito, quando la legislazione locale lo consente.

Codice Europeo Rifiuti del prodotto

080416 RIFIUTI DELLA PRODUZIONE, FORMULAZIONE, FORNITURA ED USO DI RIVESTIMENTI (PITTURE, VERNICI E SMALTI VETRATI), ADESIVI, SIGILLANTI E INCHIOSTRI PER STAMPA; rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di adesivi e sigillanti (inclusi i prodotti impermeabilizzanti); rifiuti liquidi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 15

14. Informazioni sul trasporto**Trasporto stradale ADR/RID**

Classe/Numero/Pagina ADR/RID :	-
Cartello di pericolo	
Numero pericolo :	-
Numero UN :	-
Codice rischio :	-
Gruppo di imballaggio ADR/RID :	--

Trasporto per nave

Code IMDG :	-
Numero UN :	-
Marine pollutant :	no
EmS :	-
Gruppo di imballaggio IMDG :	-
Codice rischio :	-

Trasporto aereo

ICAO/IATA-classe :	-
Numero UN/ID :	-
Codice rischio :	-
Istruzioni IATA per l'imballo - Passenger :	-
Max quantità IATA - Passenger :	-
Istruzioni IATA per l'imballo - Cargo :	-
Max quantità IATA - Cargo :	-
Gruppo di imballaggio ICAO :	-

Denominazione corretta per la spedizione

Adhesives

15. Regolamentazione**15.1 Etichettatura secondo le direttive CE****15.2 Regolamentazione nazionale**

Contaminante dell'acqua-classe :	1 - poco pericoloso per le acque
1999/13/CE (VOC) :	entfällt

16. Altre informazioni**Ulteriori informazioni**

Scheda di sicurezza

secondo 2001/58/CE

HAFTVERMITTLER P 437 I

Data di stampa : 13.12.2006

Numero del materiale : 4370

Pagina 4 di 4

Die erforderlichen Arbeitsschutzmaßnahmen, einschließlich wirksamer Belüftung und Absaugung an den Arbeitsplätzen, richten sich nach den bestehenden Unfallverhütungsvorschriften.

Le indicazioni si basano sulle informazioni ed esperienze attuali. Il profilo di sicurezza serve esclusivamente dei prodotti ai fini della sicurezza. Le informazioni non hanno il significato di qualità.

(Tutti i dati relativi agli ingredienti pericolosi sono stati rispettivamente ricavati dall'ultima versione del foglio dati di sicurezza del subfornitore.)