

# Rudol

## TECHNISCHE information

---

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Produktname               | : <b>VULKAFIX UNI NEU</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Artikel 7290 |
| Art                       | : Kontaktkleber auf Basis von Polychloroprene, modifiziert.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |
| Viscosität                | : 2300 +/- 300 mPa.s bei 20°C, gemessen mit Haake-Viscotester VT 550, Messeinrichtung E 100.<br>Geeignet für Pinsel-, Spachtel- und maschinellen Walzenauftrag.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |
| Feststoff                 | : 25,0 +/- 1,0 Gew.%.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |
| Farbe                     | : hell - transparent.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |
| Verbrauch                 | : 250 - 300 g/m² bei beidseitigem Auftrag.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |
| Verwendung                | : Zum Verkleben von Leder, Gummi, PUR, Kunstleder, Harttransparent, Textilien, Schaumstoffen, Filz, Kork, Pappe, Holz, Metallfolien, diversen Kunststoffen (ABS, Polystyrol usw.) mit- und untereinander.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |
| Eigenschaften des Klebers | : Aromatenarmer Kontaktkleber mit kurzer Ablüftezeit und hoher Anfangsfestigkeit. Eine lange Kontaktzeit gewährleistet, je nach Material, auch noch nach 2 Stunden eine sichere Verklebung.<br>Der Kleber bleibt zäh-elastisch und ist wasserfest.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |
| Verstärker                | : Durch Zugabe von 7,5 Gew.% VERSTÄRKER M 10 E kann Haftung und Wärmebeständigkeit noch erheblich verbessert werden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |
| Verklebung                | : Die Klebeflächen müssen trocken, fett- und staubfrei sein. Vor dem Kleberauftrag Kunststoffe säubern (mit Lösemittel abwaschen), Leder rauhen, Gummi schleifen und Metall strahlen.<br>VULKAFIX UNI NEU auf beide zu klebenden Seiten gleichmäßig aufbringen. Sehr stark saugende Materialien nach 10 Minuten ein zweites Mal dünn einstreichen.<br>Nach einer Wartezeit von mindestens 10 Minuten (Ablüftezeit), höchstens jedoch 120 Minuten (Kontaktzeit) beide Teile paßgenau zusammenlegen und sorgfältig anreiben, andrücken oder, wo möglich, kurz pressen.<br>Ablüfte- und Kontaktzeit ist Material- und Temperaturabhängig und sollte von Fall zu Fall geprüft werden.<br>Das geklebte Werkstück kann sofort, auch maschinell, weiterverarbeitet werden. Die Endfestigkeit wird nach etwa 3 Tagen erreicht. |              |
| Besondere Hinweise        | : Der Kleber ist Leichtentzündlich. Bei Verarbeitung auf elektrischen Anlagen müssen diese unbedingt ex-geschützt sein.<br>Für gute Be/Entlüftung ist zu sorgen!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |
| Lösemittel                | : Verdünnen und reinigen mit RUDOLFIX-VERDÜNNUNG.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |
|                           | VbF: A 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |

Vor Verwendung empfehlen wir die Durchführung eigener Versuche.

RUDOL FABRIK . BOX 1704 . D-50307 BRÜHL . PHONE: +49 (0)2232 945920 . Fax: +49 (0)2232 945929  
TDE72901 Ausgabe/Edition: 729002 vom 01.07.1996